



بازرگانی علیزاده

تولیکنده ماشین آلات راهبردی و خدمات شهری

مشخصات نمکپاش مکانیزه

- ۱- حجم مخزن حدودا ۱/۵-۱۰ مترمکعب بر حسب نوع خودرو
- ۲- جنس بدنه از ورق st37 به ضخامت ۴ میلیمتر
- ۳- انتقال نمک در داخل مخزن به قسمت پاشش با استفاده از ماردون با قابلیت تنظیم مقدار نمک خروجی
- ۴- سیستم چرخش ماردون و پروانه پاشش بصورت هیدرولیک با کنترل از داخل کابین
- ۵- تنظیم میزان دز پاشش نمک از داخل کابین و یا بیرون کابین بسته به سفارش مشتری
- ۶- نیروی محرک سیستم با استفاده از موتور مستقل ۱۵ و ۲۰ اسب بخار استارتی-بنزینی (مستقل از p.t.o خودرو) بسته به نوع خودرو
- ۷- مجهز به توری مش ۵۰×۵۰ جهت جلوگیری از ورود کلوخه های بزرگ نمک یا تکه سنگ به داخل مخزن
- ۸- مجهز به چادر پوششی ترانزیتی با قابلیت باز و بست آسان جهت جلوگیری از نفوذ برف و باران در مواقع بارندگی به داخل مخزن و جلوگیری از مرطوب شدن نمک
- ۹- قابلیت تاشوندگی بخش پاشش نمک با استفاده از وینچ دستی یا جک هیدرولیک بسته به سفارش مشتری
- ۱۰- مجهز به چراغ خطر گردان و تابلو پیام نمایش LED در پشت دستگاه
- ۱۱- مجهز به ویبره بدنه جهت جلوگیری از چسبندگی نمک به دیواره مخزن نمک
- ۱۲- کنترل عملکرد سیستمهای دستگاه از قبیل چراغ خطر، تابلوی پیام نما، استارت سیستم انتقال نمک و پاشش از داخل کابین راننده با استفاده از کنترل پانل

نشانی: آذربایجانشرقی، شهر مرند، جاده مرند-خوی. تلفن تماس-۰۹۱۴۱۹۰۱۷۹۲، ۰۹۱۴۱۹۳۶۲۵۶

وبسایت: [www.alizadeh-trading.com](http://www.alizadeh-trading.com)